

Algen-und Schimmelstop Colo AS 50 (Produs anti-alge si mucegai Colo AS 50)



- > Efect de lunga durata
- > Aplicare usoara

Descriere produs

Solutie speciala de curatare, gata preparata, pentru indepartarea rapida a mucegaiului, a petelor de mucegai si a ciupercilor. Se aplica de asemenea si preventiv. Recomandat in spatiile interioare, pentru indepartarea petelor negre de mucegai din bai si dusuri. La exterior pentru curatarea covoarelor de terasa din piatra naturala si artificiala, indeparteaza petele cauzate de frunze, etc.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KFL	10	450

Depozitare:

In mediu uscat si racoros, la loc ferit de inghet, in ambalajele originale nedesfacute, pe paleti din lemn timp de 365 zile.

Prelucrare

Sculă recomandată:

burete, lavete, materiale textile.

Prelucrare:

Suprafata ce urmeaza sa fie tratata nu se va curata cu alte produse in prealabil. Solutia se pulverizeaza de la o distanta de cca. 20 cm pe suprafata ce urmeaza a fi curatata si se lasa sa actioneze cca. 10 - 20 minute, in

Tehnica straturilor de acoperire

cazul petelor negre de mucegai se lasa un timp mai indelungat. In continuare se limpezeste suprafata cu multa apa, cu ajutorul unui burete. In cazul suprafetelor puternic afectate se repeta procedeul dupa 15-30 minute. Se desurubeaza capul pulverizator, se clateste cu apa si se instaleaza la loc.

A se avea in vedere ca unele suprafete, vopseluri, lacuri, materiale din plastic pot fi afectate de actiunea solutiei. Se recomanda efectuarea unei probe in prealabil pe o suprafata redusa. Plantele, materialele textile, metalice, etc. nu se vor expune la actiunea solutiei, deoarece pot rezulta pete ce nu pot fi indepartate.

Date tehnice

Densitate	cca. 1,10 g/cm ³
Consum	cca. 500 ml per 5 m
Temperatura de prelucrare	+5°C pana la +25°C
Aspect	clar, galbui

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Cerinte cu privire la stratul suport:

Stratul suport trebuie sa corespunda cerintelor normelor specifice IBF - Pardoseli industriale pe baza de rasini reactive - trebuie sa fie uscat, portant, fara particule neaderente, sau substante cu rol separator (decofrol).

Umiditatea remanenta trebuie sa fie de max. 4%, determinata cu metoda CM. Temperatura stratului suport trebuie sa depaseasca 12°C si sa fie cu 3 K peste punctul de roua; Valoarea medie a aderenței trebuie sa fie de 1,5 N/mm²; Valoarea minima unica a aderenței trebuie sa fie de 1,1 N/mm².

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandari speciale:

Produsul actioneaza prin compusii sai cu efect dezinfectant asupra microorganismelor si asupra sporilor si le distruge. Astfel este impiedicata pe termen lung dezvoltarea ulterioara a acestora. Efectul dureaza mai multe luni, dar depinde de masurile de intretinere a spatiului respectiv (aerisire si uscare rapida). Mucegaiul si ciupercile se dezvoltă numai pe suporturi calde si umede. De aceea cauza o reprezinta de regula o aerisire deficiente. Daca aerisirea nu se realizeaza corespunzator, petele vor reaparea si vor trebui din nou indepartate. In special materialele textile necesita protejare, deoarece in scurt timp de la expunerea la mucegai vor aparea pete albe (decolorare), ce nu vor mai putea fi indepartate. In cazul in care efectul nu este cel scontat se repeta operatia. Mirosul perceput de unele persoane ca fiind neplacut (miros de clor sau de piscina), dispare dupa aerisirea spatiului.

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului in afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Inainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurata conservarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apa sau de diluant se vor respecta intocmai
- Produsele colorate se vor verifica inainte de utilizare in privinta acuratetii tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantata numai in cadrul aceleiasi sarje.
- Formare tonului de culoare este influentata semnificativ de conditiile de mediu
- Materialul preparat, care a inceput sa intre in priza, nu se va amesteca cu apa sau cu material proaspat pentru a fi pus in opera!

Recomandari cu privire la mediu: - Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!

38262, Algen-und Schimmelstop Colo AS 50
Christian, Pagina 2

(Produs anti-alge si mucegai Colo AS 50), valabil de la: 13.10.2021, Marinescu

Tehnica straturilor de acoperire

- Temperatura ideala a materialului, a suportului si a aerului este intre +15°C și 25°C.
- Umiditatea realtiva ideala este intre 40% pana la 60%.
- Umiditatea aerului ridicata si/sau temperaurile scazute intarzie intarirea materialului, resp. umiditatea redusa si/sau temperaturile ridicate accelereaza intarirea.
- Pe perioada reactiei de intarire se va asigura o aerisire corespunzatoare, si se va evita formarea curentilor de aer!
- Pe perioada uscarii se va proteja suprafata de razele soarelui, de vant si de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de constructie adiacente!

Recomandari generale:

- De principiu se recomanda intotdeauna efectuarea unei suprafete de proba in prealabil.
- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrari de reparatii ulterioare se vasastra un produs din cadrul aceleiasi sarje.
- In cazul sapelor incalzite trebuie respectate normele cu privire la procesul de incalzire inainte de turnarea sapei.
- Pe parcursul prelucrării și întăririi sistemul de încălzire prin pardoseala nu trebuie să fie pornit.

Specificatiile noastre reprezinta valori medii, care au fost determinate in conditii de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia in limite reduse, fara a fi insa influentate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Informatiile specifice produsului cu privire la compozitie, curatare, masuri corespunzatoare, tratare ca deseu se vor extrage din fisa de securitate.

Limitarea si monitorizarea expunerii

Echipamente de protectie:

Masuri generale de protectie si de igiena:

- Materialele nu se vor depozita in apropierea alimentelor, bauturilor si nutreturilor.
- Imbracamintea care a intrat in contact cu materialul va fi schimbata.
- Inainte de pauza si la terminarea lucrului se vor spala mainile.
- Se va evita contactul cu ochii si cu pielea.

Protectia respiratiei: nu este necesara

Protectia mainilor: manusi din cauciuc sintetic

Materialul din care sunt fabricate manusile

- Alegerea manusilor corespunzatoare se face nu numai in functie de tipul materialului, ci in functie de alte caracteristici care pot varia de la un producator la altul.

Durata de utilizare a manusilor

- Durata de viata a manusilor este specificata de producator si trebuie respectata.

Protectia ochilor: ochelari de protectie cu inchidere etansa.

Protectia corpului: se va purta imbracaminte de protectie.

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.