

# Duschkeilschiene (Profil pana de dus)



- > Protejeaza marginea placilor
- > Economie de timp
- > Inchidere estetica

## Descriere produs

Profilul pana este un profil de panta de cca. 2%, pentru inchiderile laterale an cazul dusurilor la nivelul pardoselii, respectiv a dusurilor cu scurgere in linie. Profilul este utilizat pentru realizarea trecerii intre zona de panta si zona orizontala adiacenta. Pe langa inchiderea estetica a muchiiilor placilor, profilul asigura si protectia acestora. Profilul pana este disponibil in doua variante, pentru inchideri de parte stanga si de parte dreapta.

### Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
BUC.		99.999

### Depozitare:

La loc ferit de inghet, racoros si uscat, pe paleti din lemn in ambalajele originale nedesfacute, pe termen nelimitat.

## Prelucrare

### Prelucrare:

Montajul este foarte usor datorita perforatiilor: Se aplica pe stratul suport un pat de adeziv cu gletiera dintata. Profilul tip pana se aseaza cu latura perforata in patul de adeziv si se preseaza. In continuare se spacluiesc intreaga suprafata cu adeziv. Montajul placilor se face in contact cu cantul profilului. Dupa instalarea placilor si intarirea adezivului se obtine o legatura stransa intre placi, profil si stratul suport. Pe parcursul prelucrării, respectiv curatării nu se recomanda utilizarea periei de sarma, a agentilor de curatare cu continut de acid clorhidric, a buretilor de sarma, sau a solutiei pe baza de clor.

## Date tehnice

Material	Inox V2A mat periat
Înălțimea profilului	11 mm
Înălțimea panii	max. 32 mm (2%)
Lungimea profilului	1,48 m
Variante de montaj	stanga și dreapta

## Bază de aplicare

### Baze de aplicare adecvate:

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

## Indicații de produs și de prelucrare

### Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurătății tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu.
- Sistemele pe baza de apă se vor păstra pentru utilizarea ulterioară numai pe o perioadă limitată de timp, în cazul în care au fost diluate cu apă. Din acest motiv recomandăm prelucrarea cât mai rapidă în aceste situații.

### Prelucrare:

- Întotdeauna se va acorda un timp suficient de uscare / întarire a amorselor.
- Pe durata prelucrării produsului se va evita servirea mesei, a bauturilor și fumatul.
- Ca deosebit, produsul nu se va varsa în canalizare, în ape sau lacuri și nici pe sol.
- În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, se va clăti imediat cu apă.
- Amalajele golițe se vor depozita corespunzător pentru reciclare.
- Resturile întarite de material se pot depozita ca deșeu menajer.
- Produsul conține: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-(2H)-on.

### Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întarire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

### Recomandări generale:

- De principiu recomandăm în prealabil realizarea unei suprafețe de probă sau efectuarea unei încercări reduse.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor MUREXIN componente ale sistemului.
- Pentru eventualele lucrări de reparații ulterioare, se va păstra un produs original din cadrul sarjei respective.

Informațiile prezentate reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Utilizarea materiilor prime naturale poate avea ca rezultat variația ușoară a valorilor indicate de la o sarcină la alta, dar fără a fi influențate caracteristicile produsului.

### Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principalul recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa [www.murexin.com](http://www.murexin.com).