

Profi Terrassenöl TP 92 (Ulei Profi TP 92 pentru terase)



- > Uscare rapida
- > Suprafete rezistente la trafic
- > Protectie UV
- > Impiedica aparitia mucegaiului si a ciupercilor

Descriere produs

Ulei de impregnare superior, pe baza de apa, pentru spatiile exterioare. Pentru tratarea si intretinerea suprafetelor din lemn netratate anterior, sau pentru improspatarea celor tratate cu uleiuri (ex. terase, mobilier de gradina, precum si fatade din lemn si dusumele WPC). Uleiul Profi pentru terase TP 92 asigura obtinerea unei suprafete care respinge apa si murdaria si protejeaza lemnul impotriva atacului mucegaiului.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
BLE	4	168

Depozitare:

La loc ferit de inghet, uscat si racoros, in ambalajele originale nedesfacute, pe paleti din lemn: 36 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Pensula, laveta din bumbac fara scame, rola trafalet cu par scurt.

Amestecare:

Inainte de utilizare, Uleiul TP 92 trebuie malaxat temeinic.

Prelucrare:

Ueliul Profi TP 92 pentru terase se aplica cu ustensilele corespunzatoare in strat subtire si uniform. In stare proaspata aspectul uleiului este albicios. Dupa max. 5 minute uleiul in exces se indeparteaza cu o laveta de bumbac, curata si fara scame. Dupa uscarea suprafetei, se poate polisa suprafata cu padul, resp. cu masina monodisc. Prin aceasta operatie, suprafata devine mai rezistent la trafic. poate dura pana la 48 de ore pana la intarirea completa a uleiului.

Date tehnice

Consum | 8 - 12 m²/l - in fc. de tipul lemnului

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Aplicabil pe toate suprafețele din lemn netratate sau pe suprafețele vechi tratate cu uleiuri.

Stratul suport trebuie să fie lipsit de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, silicon, agenti de decofrare, resturi de ceara. De asemenea se vor respecta normele specifice de prelucrare și fisele tehnice.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurătății tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu

Recomandari cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandari generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de

obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.