

Parkettpolish LP 35 (Solutie pt. polisare parchet LP 35)

- > Protectie si intretinere
- > Eficienta ridicata
- > Pt. pardoseli supuse solicitarilor ridicate



Descriere produs

Solutie incolora, cu continut de ceara si solventi, pentru intretinerea parchetului lacuit sau uleiat. Protejeaza pardoselile puternic solicitate si creste durata de viata a sigilantului.

La interior, pentru ingrijirea initiala si pentru ingrijirea completa a pardoselilor lacuite de toate tipurile, in special pentru pardoselile impregnate sau finisate cu uleiuri, precum parchet, dusumele si pavele din lemn.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
BKA	10	300

Depozitare:

La loc ferit de inghet, uscat si racoros, in ambalajele originale nedesfacute, pe paleti din lemn: 24 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Burete, mop, laveta, echipamente uzuale de curatat.

Prelucrare:

Aplicarea se face uniform pe suport cu sculele corespunzatoare si dupa 5-10 minute se slefuieste cu o laveta moale din bumbac. La aplicarea in mod repetat este posibil sa se formeze un strat gros care poate duce la aparitia unor urme in finisaj. In acest caz se recomanda in prealabil tratarea zonelor respective cu Solutia de curatare Murexin Grundreiniger AP 10.

Tehnica parchetului și lipirii

Frecvența utilizării:

Solicitări:

Curățare intensivă (Ingrijire completă) - Ingrijire periodică

Normale - 1x / an - la 8-14 zile

Ridicate - 1-2x / an - 2x / săptămână

Foarte ridicate - 2-4x / an - zilnic

Legenda:

Normale: domeniu privat (locuințe)

Ridicate: spații comerciale (birouri)

Foarte ridicate: spații publice (școli, săli multifuncționale)

Date tehnice

Consum

Polisare

Temperatura de lucru, a mediului
și de întărire

Consum/Acoperire per l: cca. 50 - 70 m²

dupa cca. 5 - 10 min.

min. +5°C

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Toate suprafețele din lemn lacuite/uleiate

Pardoseli din lemn slefuite fin

Parchet din lemn brut

Parchet prefabricat

Stratul suport trebuie să fie lipsit de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, silicon, agenți de decofrare, resturi de ceară. De asemenea se vor respecta normele specifice de prelucrare și fișele tehnice.

Pentru un sistem perfect

Produse de sistem:

Aqua Grundreiniger AP 10

Descriere:

Soluția de curățare Murexin Aqua Grundreiniger AP 10 pentru curățare ecologică, intensivă și periodică a pardoselilor lacuite.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu

Recomandari cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandari generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.