

Parkett Grundreiniger AP 10 (Solutie curatare intensiva parchet AP 10)



- > Pe baza de apa
- > Prietenoasa cu mediul
- > Eficienta ridicata

Descriere produs

Produs de curatare pe baza de apa, ecologic, cu prelucrare usoara. La interior, pentru curatare intensiva si curatare periodica a parchetului si a altor pardoseli din lemn, precum si pentru indepartarea resturilor de ceara si a murdariei persistente.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KKA	10	280

Depozitare:

La loc ferit de inghet, uscat si racoros, in ambalajele originale nedesfacute, pe paleti din lemn: 24 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Echipamente uzuale de curatat, lavete, etc.

Prelucrare:

Solutia de curatare se aplica uniform pe pardoseala si la scurt timp se curata suprafata manual sau mecanizat.

Frecventa utilizarii in fc. de solicitari:

Tehnica parchetului și lipirii

Curatare intensiva - Curatare periodica

Normale: 1x / an - la 8-14 zile

Ridicate: 1-2x / an - 2x / saptamana

Foarte ridicate: 2-4x / an - zilnic

Legenda:

Normale: domeniu privat (locuinte)

Ridicate: spatii comerciale (birouri)

Foarte ridicate: spatii publice (scoli, sali multifunctionale)

Date tehnice

Consum

Curatare intensiva: 0,1 - 0,5 litri diluati intr-un litru apa

Curatare periodica: 0,1 - 0,2 litri diluati in 10 litri apa

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Toate pardoselile din parchet si din lemn

Pentru un sistem perfect

Produse de sistem:

Aqua Parkett Vollpflege AP 20, Aqua Parkett Polish LP 35

Descriere:

Solutia de intretinere Murexin Aqua Parkett Vollpflege AP 20 pentru intretinerea initiala si pt. intretinerea completa, precum si pentru curatarea periodica a pardoselilor din parchet.

Solutia pt. polisare Aqua Parkett Polish LP 35 pentru intretinerea initiala si pt. intretinerea completa, precum si pentru ingrijirea periodica a pardoselilor din parchet.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului in afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Inainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurata conservarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apa sau de diluant se vor respecta intocmai
- Produsele colorate se vor verifica inainte de utilizare in privinta acuratetii tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantata numai in cadrul aceleiasi sarje.
- Formare tonului de culoare este influentata semnificativ de conditiile de mediu

Recomandari cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideala a materialului, a suportului si a aerului este intre +15°C si 25°C.
- Umiditatea relativa ideala este intre 40% pana la 60%.
- Umiditatea aerului ridicata si/sau temperaturile scazute intarzie intarirea materialului, resp. umiditatea redusa si/sau temperaturile ridicate

68100, Parkett Grundreiniger AP 10
Marinescu Christian, Pagina 2

(Solutie curatare intensiva parchet AP 10), valabil de la: 06.10.2021,

Tehnica parchetului și lipirii

accelerează întărirea.

- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.